

B Series

車輪:

P U:鑄鐵輪殼外覆耐磨優力膠，一體成型圓弧輪面，阻力小。
 NBR:鑄鐵輪殼外覆耐磨橡膠，彈性佳。
 S R:NYLON 6 射出一體成型，堅韌耐磨不破裂。
 I R:銑鐵壓鑄一體成型。

※車輪材質特性，可多種選擇，高負載，內裝精密滾珠培林附雙層密封式防塵蓋轉動靈活，延長使用壽命，美觀實用。

輪架:

鐵板燒焊結構，噴砂處理，防鏽底漆，面漆各一道活動架內裝止推軸承及精密培林設計，重負載，支撐面大，旋轉平穩，堅固耐用。

剎車:

踏板式輪面剎車設計，剎車功能佳。

Wheels:

P U:polyurethane tread cast, wheel centre of cast iron.
 NBR:solid elastic rubber tread, wheel centre of cast iron.
 S R:high-quality nylon injection-moulded
 I R:cast-iron

* precision ball bearing with dual sealed dust-free hood.
 * can be offered the different select for wheel material.

Bracket:thick steel-welded construction, lacquered, thrust bearing and precision and precision ball bearing in the swivel head.

Brake:wheel brake stop-top



BK-PU 6"

B-PU 6"

BC-PU 6"

Icon	Icon	Icon	尺寸 SIZE	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
B	BK	BC	3"	250	75	35	128	95×125	60~80×92	11
B	BK	BC	4"	300	100	35	147	95×95	60~80×92	11
B	BK	BC	5"	350	125	40	170	112×140	67~86×110	11
B	BK	BC	6"	400	150	40	197	112×140	67~86×110	11
B	BK	BC	8"	550	200	42	246	112×140	67~86×110	11
B	BK	BC	10"	700	250	50	305	115×175	74×140	11

車輪材質 Wheels Material:



SR



PU



NBR



IR