

L Series



車輪:

P U:鑄鐵輪殼外覆優力膠，一體成型輪面。

NBR:鑄鐵輪殼外覆橡膠。

※內裝滾針軸承套管，轉動靈活。

輪架:

鐵板燒焊結構，鍍鋅處理，散珠式活動轉盤，旋轉平穩。

剎車:

側踩式剎車設計，剎車功能佳。

Wheels:

P U:polyurethane tread cast, wheel centre of cast iron, with roller bearing

NBR:solid elastic rubber tread, wheel centre of cast iron, with roller bearing

Bracket:thick steel-welded construction, swivel bracket with ball race in the swivel head

Brake:wheel brake stop by side



L - PU 6"×2"



LK - PU 6"×2"



LC - PU 6"×2"

圖示	圖示	圖示	材質	尺寸	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
圖示	圖示	圖示	MATERIAL	SIZE	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
L	LK	LC	PU	4"×2"	150	100	50	143	100×115	71×85	11
L	LK	LC	NBR	4"×2"	150	100	50	143	100×115	71×85	11
L	LK	LC	PU	5"×2"	160	125	50	162	100×115	71×85	11
L	LK	LC	NBR	5"×2"	160	125	50	162	100×115	71×85	11
L	LK	LC	PU	6"×2"	180	150	50	189	100×115	71×85	11
L	LK	LC	NBR	6"×2"	180	150	50	189	100×115	71×85	11
L	LK	LC	PU	8"×2"	200	200	50	240	100×115	71×85	11
L	LK	LC	NBR	8"×2"	200	200	50	240	100×115	71×85	11



PU



NBR