

車輪:

PU: 實心鑄鐵輪殼外覆耐磨優力膠，一體成型輪面。
 橡膠實心輪內包鋼絲與鋼圈、精密培林軸套緊密壓合，雙輪式設計，
 彈性佳，高負載，堅固耐用。

輪架:

加厚鐵板燒焊結構，噴砂處理，防鏽底漆、面漆各一道。
 活動轉盤內裝大型止推軸承支撐面大、高負載、旋轉平穩。

功能:

可裝置定向，避震彈簧等多功能設計。

用途:

機場牽引車，各式重型推車。

Double Wheels:

P U: polyurethane tread cast, wheel centre of cast iron
 NBR: Solid elastic rubber tread, wheel centre of cast iron
 SOLID TIRES: wire cores-embedded in a abrasion resistant cushion
 tires seat on the rim with steel axles, precision ball bearing

Bracket: solid thick steel-welded construction, lacquered,
 thrust bearing and purpose ball bearing in the swivel head
 Directional lock



WA - PU 8"



WAR - PU 10"



WA - 實心輪 3.00-5



WB - 實心輪 3.00-5

圖示	圖示	圖示	材質 MATERIAL	尺寸 SIZE	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WA	WB	WAR	實心輪	8"	1500	200	45	250	170×170	135×135	12
WA	WB	WAR	實心輪	3.00-5	1500	250	75	320	240×240	200×200	20
WA	WB	WAR	實心輪	3.50-5	1800	300	100	370	280×280	240×240	20
WA	WB	WAR	實心輪	4.00-8	2500	405	103	468	280×280	240×240	20

實心輪配件 Solid wheel accessories:



實心輪
Solid Wheel



鋼圈
Rim



軸套
Axles